

**ANTI SPATTER**

Αναφορά : 10955

**1. Γενική περιγραφή**

Παραδοσιακό διαλυτικό με βάση έλαια και βιοδιασπώμενη απελευθέρωση με πιτσίλισμα. Μη εύφλεκτο για αυξημένη ασφάλεια. Εξοικονομεί χρόνο καθαρισμού αποτρέποντας την προσκολλητικότητα του πιτσιλίσματος σε εξοπλισμό συγκόλλησης, τεμάχια εργασίας και σέγες. Δεν περιέχει σιλικόνες (χρησιμοποιήστε CRC Bio Weld για γαλβανισμό χωρίς προβλήματα).

**2. Χαρακτηριστικά**

- Οικονομικό στη χρήση του, χάρη στην απόδοση λεπτής επίστρωσης.
- Παρατεταμένος χρόνος αναμονής του ακροφυσίου και αυξημένη σταθερότητα του τόξου συγκόλλησης, που εξασφαλίζουν ελεύθερη ροή αερίου.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Με σύνθεση από άφλεκτους διαλύτες.
- Μη διαβρωτικό.
- Προστατεύει μέταλλα και κράματα.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

**3. Εφαρμογές**

- Εξοπλισμός συγκόλλησης.
- Χειροκίνητος, ημιαυτόματος εξοπλισμός συγκόλλησης καθώς και ρομπότ συγκόλλησης.

**4. Οδηγίες**

- Εφαρμόστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα.
- Το πιτσίλισμα συγκόλλησης μπορεί να καθαριστεί με συρματόβουρτσα.
- Σε περίπτωση που η επόμενη κατεργασία είναι θερμή επιψευδαργύρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες

**ANTI SPATTER**

Αναφορά : 10955

καθαρισμού από την εταιρεία γαλβανισμού ή τις ομοσπονδίες γαλβανισμού (πληροφορίες μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ψευδαργύρου): [www.iza.com](http://www.iza.com) )

- Προστατεύστε το αερόλυμα από πηγές θερμότητας, πιτσίλισμα συγκόλλησης, κ.λπ...
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

**5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)**

|                            |                                  |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                            | Αεροζόλ                          | Όγκος                            |
| Appearance                 | Υγρό                             | Υγρό                             |
| Color                      | Αχρωμο                           | άχρωμο προς κίτρινο              |
| Odour                      | Χαρακτηριστική οσμή              | Χαρακτηριστική οσμή              |
| Density                    | 1.123 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C) | 1.292 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C) |
| Flash Point                | Κανένα                           | Κανένα                           |
| Density active product     | 0.92 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)  | 0.92                             |
| Flash point active product | 290 °C (Closed Cup)              | 290 °C                           |
| Typical coat weight        | 2 - 5 μ                          | 2 - 5 μ                          |

**6. Συσκευασία**

|         |           |
|---------|-----------|
| Αεροζόλ | 12x400 ML |
| Όγκος   | 20 L      |
|         | 4x5 L     |

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC\_GREEN-ANTI\_SPATTER-20090619

Ημερομηνία 19/06/2009