



1. Γενική περιγραφή

Ξηρή, μη λιπαρή επιφανειακή λίπανση



2. Χαρακτηριστικά

- Καθαρό, στεγνό και μη ελαιώδες.
- Λειτουργικό σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
- Περιέχει PTFE για επιπλέον λιπαντική ισχύ.
- Παράγει πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής.
- Κατ'εξοχήν αποτελεσματικό σε περιπτώσεις χαμηλών ταχυτήτων και ελαφρών φορτίων.
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.

3. Εφαρμογές

- Μηχανισμοί νομίσματος.
- Πλαστικοί οδηγοί και μηχανισμοί ολίσθησης.
- Μικρομηχανική.
- Εργαλεία συμπιεσμένου αέρα.
- Όργανα ακριβείας.
- Βαλβίδες.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Επιφανειακή λίπανση.
- Ουσία αποχύτευσης για πλαστικά και ελαστικά χύτευσης.
- Η μεταφορά ξηρού λιπαντικού CRC Dry Lube σε συγκολλημένα τμήματα είναι αμελητέα, και επηρεάζει ελάχιστα τις διεργασίες μετά το φινίρισμα.

4. Οδηγίες

- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- Ανακινήστε μέχρις ότου η σφαίρα του αναδευτήρα να κινείται ελεύθερα μέσα στο κάνιστρο.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 - 30 cm.
- Στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)


Appearance	Υγρό.
Χρώμα	υπόλευκο.
Οσμή	διαλύτης.
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Drying time active product	15 min

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας





Δελτίο τεχνικών δεδομένων **Dry Lube**

Αναφορά : 10255

συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003

Ημερομηνία



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

