

1. Γενική περιγραφή

Κεραμική πάστα συναρμολόγησης, από -40°C έως και $+1400^{\circ}\text{C}$. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα και την φθορά τριβής όλων των μεταλλικών σπειρωμάτων. Προστατεύει τα εξαρτήματα πέδησης από καύση και αποτρέπει τον θόρυβο στα δισκόφρενα. Κατάλληλο για ABS. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο γαλβανικής διάβρωσης.



2. Χαρακτηριστικά

- Διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων με σπείρωμα, παρεμβυσμάτων και φλαντζών, ακόμα και μετά από μακροχρόνια έκθεση σε υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία.
- Προστατεύει από καύση, διάβρωση και μπλοκάρισμα.
- Σταματάει και αποτρέπει τον θόρυβο και τους κραδασμούς στα δισκόφρενα.
- Δεν περιέχει χλωριούχους διαλύτες.
- Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο και χρωμικό.
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό.
- Λειτουργικό σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

3. Εφαρμογές

- Ηχομονωτική μάζα για φρένα που τρίζουν.
- Συνδέσεις φλάντζας υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.
- Συνδέσεις με πείρους ή σφήνες.
- Κοχλιωτές συνδέσεις.

4. Οδηγίες



- Εφαρμόστε σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια.
- Εφαρμόστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα.
- Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)


Appearance	Αεροζόλ πάστα.	Όγκος Αλοιφή.
Χρώμα	υπόλευκο.	λευκό.
Οσμή	διαλύτης.	Αντιληπτή οσμή.
Flash Point	< 0 °C (Κλειστό κύπελλο)	>200 °C
Density	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (Ανοιχτό κύπελλο)	>200 °C (Ανοιχτό κύπελλο)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Όγκος	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα





Δελτίο τεχνικών δεδομένων **Metal Free Paste**

Αναφορά : 10434

σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003

Ημερομηνία



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

