



1. Γενική περιγραφή

Αφαιρεί την υγρασία, ξεκινά τους υγρούς κινητήρες, αποτρέπει τις ηλεκτρικές βλάβες. Λιπαίνει, χαλαρώνει τους μπλοκαρισμένους ή σκουριασμένους μηχανισμούς. Προστατεύει από την υγρασία, αποτρέπει τη σκουριά.



2. Χαρακτηριστικά

- General Corrosion protection.
- Temporarily conservation of metal parts during storage.
- Προστατεύει μέταλλα και κράματα.
- Απομονώνει το νερό και την υγρασία και στεγανοποιεί.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.
- Λασκάρει μεταλλικά τμήματα που έχουν κολλήσει από ακαθαρσία, διάβρωση ή ξεραμένο γράσο.
- Ταχεία διείδυση.

3. Εφαρμογές

- Επιφανειακή λίπανση.
- Μέρη με εμπλοκή και διάβρωση.

- Για την απομάκρυνση της υγρασίας από συστήματα ανάφλεξης.
- Σύγχρονος, ευέλικτος βοηθός για εκατοντάδες εργασίες επισκευής σε κάθε περιβάλλον εργασίας: αυτοκίνητα, σπίτι, χόμπι,...

4. Οδηγίες

- Εφαρμόστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Περιμένετε λίγα λεπτά για να διεισδύσει καλά.
- Επαναλάβετε εφόσον χρειαστεί.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

	Αεροζόλ	Όγκος
Appearance	Υγρό	Υγρό
Color	πορτοκαλί	πορτοκαλί
Odour	σαλικυλικό	σαλικυλικό
Density	0.82 g/cm ³ (@ 20°C)	0.82 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	78 °C (Closed Cup)	78 °C (Closed Cup)
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Density active product	0.88 g/cm ³ (@ 20°C)	0.88 g/cm ³ (@ 20°C)
Dynamic viscosity active product	26 mPa.s (@ 40°C)	26 mPa.s (@ 40°C)
Typical coat weight	1 --> 2 μ	1 --> 2 μ

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	400ml + 50ml
	12x100 ML
	12x200 ML
	12x300 ML
	12x400 ML
	12x500 ML
	150x300 ML
	180x200 ML



	24x100 ML
	24x200 ML
	24x300 ML
	24x400 ML
	24x50 ML
	25x300 ML
	300x200 ML
	30x200 ML
	42x300 ML
	48x200 ML
	50x300 ML
	60x200 ML
	6x400 ML
Όγκος	20 L
	200 L
	5 L + SPRAYER
	4x5 L
SP	-

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_RED-5_56-20090619

Ημερομηνία 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

