



1. Γενική περιγραφή

Καθαρίζει και απολιπαίνει φρένα και συμπλέκτες Ισχυρό καθαριστικό ταχείας δράσης. Δεν αφήνει υπολείμματα. Αφαιρεί όλα τα λάδια, υγρά φρένων, λίπη και στερεοποιημένες εναποθέσεις. Χωρίς χλωριωμένους διαλύτες.



2. Χαρακτηριστικά

- Αφαιρεί αποτελεσματικά ρευστό υγρό φρένων, γράσο, λάδι και ξεραμένα κατάλοιπα.
- Μειώνει το τρίξιμο του δισκόφρενου και το κροτάλισμα του αμπραγιάζ.
- Ταχεία εξάτμιση για ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

3. Εφαρμογές

- Ιδανικό για καθαρισμό και απολίπανση όλων των εξαρτημάτων των φρένων και του συμπλέκτη.
- Μηχανικά μέρη.

4. Οδηγίες

- Ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να τρέξει.



- Στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Επαναλάβετε εφόσον χρειαστεί.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν ενεργοποιήσετε ξανά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Προστατεύστε και λιπάνετε ξανά, εφόσον χρειαστεί.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Αεροζόλ	Όγκος
Color	Υγρό	Μη διαθέσιμο
Odour	Αχρωμο	Αχρωμο
Density	Κίτρο	Χαρακτηριστική οσμή
Flash Point	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)
Auto Ignition temperature	< 0 °C	- 19 °C
Evaporation rate	> 200 °C	> 200 °C
Vapor density	2.8 (Ether=1)	2.8 (Ether=1)
Surface tension active product	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)
	21 mN/m	Μη διαθέσιμο

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x500 ML
	18x500 ML
	24x500 ML
	24x600 ML
Όγκος	20 L
	200 L
	60 L
	4x5 L

7. Παρατηρήσεις





BRAKLEEN

Αναφορά : 10128

Τα ευαίσθητα πλαστικά (π.χ. πολυστυρένια και πολυανθρακικές ενώσεις,) πρέπει να ελέγχονται, ειδικά σε περιπτώσεις θερμικής ή μηχανικής καταπόνησης.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC_RED-BRAKLEEN-20090204

Ημερομηνία 19/03/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

