

ROST FLASH

Αναφορά : 10526

1. Γενική περιγραφή

Παγώνει και δημιουργεί ρωγμές στη σκουριά! 1. Στρώμα σκουριάς σε βίδα. 2. Όταν ψεκάζεται η σκουριά ψύχεται (-40°C) και ραγίζει, δημιουργώντας μικρές σχισμές. 3. Διείσδυση των ενεργών υγρών. 4. Τα μπλοκαρισμένα μέρη ξεμπλοκάρονται εύκολα. Το Rost Flash χαλαρώνει κάθε είδους εξαρτημάτων με σπειρώματα, μεντεσέδες και συνρόμενα μέρη. Το Rost Flash δεν περιέχει σιλικόνες και οξέα.



2. Χαρακτηριστικά

- Διασπάει το στρώμα σκουριάς και ακαθαρσιών μέσω ισχυρής θερμικής καταπόνησης (κάτω έως -40°C).
- Λασκάρει μεταλλικά τμήματα που έχουν κολλήσει από ακαθαρσία, διάβρωση ή ξεραμένο γράσο.
- Ταχεία διείσδυση.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.

3. Εφαρμογές

- Μηχανικά μέρη.
- Εξοπλισμός χειρισμού.
- Μέρη με εμπλοκή και διάβρωση.
- Γεωργικός εξοπλισμός.
- Γενικές εργασίες αποσυναρμολόγησης.

4. Οδηγίες

**ROST FLASH**

Αναφορά : 10526

- Αφαιρέστε τις περισσότερες ακαθαρσίες που κρέμονται με μία συρματόβουρτσα.
- Ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να τρέξει.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Ψεκάστε από κοντινή απόσταση.
- Περιμένετε λίγα λεπτά για να διεισδύσει καλά.
- Επαναλάβετε εφόσον χρειαστεί.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Υγρό
Color	πορτοκαλί
Odour	Χαρακτηριστική οσμή
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Operating temperature active product	temp. drop -40 °C
Horizontal spread active product	19 (after 120 s) cm ²

6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x100 ML
	12x300 ML
	12x500 ML
	24x100 ML

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.crcind.com Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση	CRC_RED-ROST_FLASH-20090619
Ημερομηνία	19/06/2009

