

## 1. Γενική περιγραφή

Βοηθάει στη συναρμολόγηση εξαρτημάτων με φθαρμένο σπείρωμα και συρόμενων χαλύβδινων επιφανειών.

## 2. Χαρακτηριστικά

- Αποτρέπει το μπλοκάρισμα.
- Αποδίδει σε υψηλά φορτία.
- Υποστηρίζει εξαιρετικά αργές κινήσεις.
- Εξομαλύνει τις τραχιές επιφάνειες.
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

## 3. Εφαρμογές

- Τραχύ σπείρωμα.
- Τροχιές κύλισης.
- Σύνολο από τραχιά εξαρτήματα.
- Ολισθαίνουσες επιφάνειες.


## 4. Οδηγίες

- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εφαρμόστε σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια.
- Εφαρμόστε την ποσότητα που περιγράφεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.
- Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα.
- Για να απομακρύνετε υπολείμματα ή περίσσεια προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα από τα καθαριστικά CRC.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

## 5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Appearance | πάστα.                            |
| Χρώμα      | γκρίζο.                           |
| Οσμή       | Χαρακτηριστική οσμή.              |
| Density    | 0.731 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |





|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| NLGI class                           | 1             |
| Operating temperature active product | -10 -->600 °C |
| Copper Corrosion<br>(DIN 51 759)     | 1a            |
| Steel corrosion<br>(ASTM D 130-83)   | 0-1           |
| 4-ball wear active product           | Μη διαθέσιμο. |

## 6. Συσκευασία

|         |           |              |
|---------|-----------|--------------|
| Αεροζόλ | 12x500 ML | Ref. : 32147 |
|---------|-----------|--------------|

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC\_GREEN-ALU\_PASTE-20150602

Ημερομηνία



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

2/2

